Installation von PHP [Linux]

Inhaltsverzeichnis

- 1 Installation unter Debian / Ubuntu
- 2 Installation unter openSuSE

Hier erfährst du wie man PHP unter Linux installiert.

1 Installation unter Debian / Ubuntu

Die Installation unter Debian oder Ubuntu ist einfach. Mit folgendem Befehl installiert man alle benötigten Pakete.

Bash

```
apt-get install php5-cli php5 php5-mysql php5-sqlite php5-curl php5-json
```

Beachtet bitte, dass dieser Befehl als Benutzer "root" in der Shell des Servers ausgeführt werden muss. Falls ein Paket nicht gefunden werden kann, ist eventuell die Einbindung einer zusätzlichen Installationsquelle nötig. Wie ihr eine solche Installationsquelle einbindet, erfahrt ihr in der Dokumentation von Debian.

2 Installation unter openSuSE

Die Installation unter openSuSE ist ebenso einfach wie unter Debian. Mit dem folgenden Befehl installiert man automatisch alle benötigten Pakete (PHP mit den Erweiterungen für MySQL, SQLite und die TCP-Konsole).

Bash

```
yast -i php5-cli php5 php5-mysql php5-sqlite php5-curl php5-json
```

Beachtet bitte, dass dieser Befehl als Benutzer "root" in der Shell des Servers ausgeführt werden muss. Falls ein Paket nicht gefunden werden kann, ist eventuell die Einbindung einer zusätzlichen Installationsquelle nötig. Wie ihr eine solche Installationsquelle einbindet, erfahrt ihr in der Dokumentation von openSuSE.