

GeoIP

Inhaltsverzeichnis

- [1 Installation der erweiterten GeoIP-Datenbank](#)

Beschreibt die Installation der erweiterten GeoIP-Datenbank, um auch Städte-Angaben nutzen zu können.

Folgende Funktionen benutzen Daten aus der GeoIP-Datenbank:

- !location-Befehl
- Welcomemessages
- [Funmessages](#)

Die beim GSManager mitgelieferte GeoIP-Datenbank liefert lediglich Daten des Kontinents und des Landes. Möchte man auch eine Angabe zur Stadt, benötigt man eine andere (größere) Datenbank.

1 Installation der erweiterten GeoIP-Datenbank

Hierfür sind folgende Schritte zu erledigen:

- Von [dieser Seite](#) die "GeoLite2 City" Datenbank im "MaxMind DB binary, gzipped" Format herunterladen.
- Den GZ-Download mit einem Entpacker öffnen oder entpacken.
- Die Datei `GeoLite2-City.mmdb`, welche sich in den Unterordnern befindet, an folgenden Ort kopieren: `GSManager/daemon/libraries/geoip/`

Zum Testen, ob die Installation erfolgreich war, muss der GSManager neu gestartet werden und in der Ausgabe bzw. Logdatei die folgende Zeile untersucht werden: `Info: GeoIP: Database ... successfully opened`. Hier sollte anstatt der Standard-Datenbank `geoip.mmdb` nun `GeoLite2-City.mmdb` stehen.